

Technologia robót dla nawierzchni asfaltowych

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie w generalnym wykonawstwie, zgodnie ze sztuką budowlaną, Polskimi Normami, specyfikacją istotnych warunków zamówienia oraz zasadami bezpieczeństwa dla korzystających z drogi, robót polegających na remoncie cząstkowym dróg i ulic o nawierzchniach bitumicznych na terenie Spółdzielni Mieszkaniowej Jeżyce;

a) masą bitumiczną na gorąco z otaczarki w ilości 230 Mg w tym o grubości 4cm

polegający na:

- obcięciu krawędzi uszkodzenia na głębokość najgłębszego uszkodzenia umożliwiającą wyrównanie jego dna, nadając uszkodzeniu kształt prostej figury geometrycznej o pionowych ściankach
- usunięciu (wykucie lub wyfrezowanie) uszkodzonych fragmentów nawierzchni,
- usunięciu wody, doprowadzając uszkodzone miejsce do stanu powietrzno-suchego,
- dokładnym oczyszczeniu dna i krawędzi uszkodzonego miejsca z luźnych ziaren grys, żwiru, piasku i pyłu.
- spryskaniu dna i boków naprawianego miejsca szybko rozpadową kationową emulsją asfaltową w ilości 0,5 l/m² (boki można obkleić samoprzylepną taśmą kauczukowo-asfaltową)
- rozłożeniu mieszanki mineralno-asfaltowej przy pomocy łopat i listwowych ściągaczek oraz listew profilowych.
- dokładne zagęszczenie wbudowanego materiału walcem lub zagęszczarką płytową.
- uprzątnięciu remontowanego miejsca z niewykorzystanego rumoszu oraz innych nieczystości.

Należy podać cenę za naprawy o powierzchni do 10m² i powyżej 10m²

b) remontów i napraw poprzez ciśnieniowy natrysk emulsji i kruszywa ubytków o

głębokości do 2 cm, polegający na:

- oczyszczenie naprawianego miejsca sprężonym powietrzem,
- spryskaniu uszkodzeń warstewką modyfikowanej emulsji asfaltowej,
- przy pomocy specjalnego remontera, natryskującego pod ciśnieniem jednocześnie kruszywo wymieszane w dyszy urządzenia z modyfikowaną kationową emulsją asfaltową, uzupełnienie naprawianego miejsca otoczonym emulsją kruszywem,
- w końcowej fazie uzupełniania należy zastosować natrysk naprawianego miejsca suchym kruszywem,

Wykonawca zobowiązuje się do reakcji i wykonania zleconego remontu na wezwanie Zamawiającego w ciągu 48 h. Zabezpieczenie i oznakowanie miejsc prowadzonych remontów należy do obowiązków Wykonawcy. Materiał Wykonawcy jest materiałem nowym, na który Wykonawca dostarcza świadectwa jakości - zabrania się pozyskiwania masy bitumicznej z recyklingu.

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

wymagane jest dysponowanie sprzętem niezbędnym do wykonania przedmiotu zamówienia, umożliwiającym wykonanie zamówienia w narzuconym przez Zamawiającego standardzie, w tym: - skraplarka do asfaltu - min 1 szt - walec stalowy wibracyjny - min. 1 szt. - zagęszczarka (stopa) - min. 1 szt - płyta wibracyjna - min. 1 szt - piła do asfaltu - min. 1 szt. - sam. samowyladowczy - min. 1 szt. - sam. dostawczy do 2,5 t - min. 1 szt. - sam. skrzyniowy - min. 1 szt - remonter do napraw poprzez ciśnieniowy natrysk emulsji i kruszywa - min. 1 szt. - pojemniki izolowane cieplnie - min. 1 szt

Kierownik Adm. Osiedla

Zarząd

Pełnomocnik Zarządu
KIEROWNIK
Administracji Osiedla "Słowiańskie"
Jacek Hamrol

CZŁONEK ZARZĄDU Z-ca Prezesa Zarządu
Mariola Hamrol inż. Marek Mikołajczyk

Poznań 03.04.2025r.